

STRATAS.BB



BB

1300-4000 lm
Ø 120 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

luminaire

- high output construction-kit spotlight system Ø 120mm
- with changeable optics
- optional integrated electronic (XIM-Modul)

lamp

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
Xicato XTM and XIM-module LES 9 mm and 19mm
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 7° / 13° / 20° / 40° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher front

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg




XIC

BB



BB ww



Ø 120 mm

225 mm

BB XTM-19

XTM-module	3000 lm / 4000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XTM Artist module
Xicato module LES 19mm (CRI = 98 / R9=95),
BB-XTM-19, 3000lm, typ. 31W
BB-XTM2-19, 4000lm, typ. 45W
- colour temperature:
3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request),
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 13° / 20° / 40° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 34W / 54W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XTM-9

XTM-module	2000 lm	9mm-LES
narrow / spot	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XTM Artist module
Xicato module LES 9mm, (CRI = 98 / R9=95),
BB-XTM-9, 2000lm, typ. 41W
- colour temperature:
3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request),
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 7° / 13°
- toolless exchange of reflectors

accessoires

- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 47W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XIM-19

XIM-module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XIM Artist module (integrated control)
Xicato module LES 19mm (CRI = 98 / R9=95),
BB-XIM-19, 3000 lm, typ. 37W
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 13° / 20° / 40° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher front

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
- BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
/ dimming control with iOS or Android app
- BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming
control with iOS or Android app
- DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data
option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 40W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XIM-9

XIM-module	1300 lm	9mm-LES
narrow / spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XIM Artist module (integrated control)
Xicato module LES 9mm (CRI = 98 / R9=95),
BB-XIM-9, 1300 lm, typ. 28W
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 7° / 13°
- toolless exchange of reflectors

accessoires

- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
- BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
/ dimming control with iOS or Android app
- BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming
control with iOS or Android app
- DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data
option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 31W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB

1300-4000 lm
Ø 120 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Leuchte

- lichtstarker Baukasten-Systemstrahler Ø 120mm
- mit Wechseloptiken
- optionale integrierte Elektronik (XIM-Modul)

Lampe

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
Xicato XTM und XIM-Module LES 9mm und 19mm
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 7° / 13° / 20° / 40° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Vorsatz

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschiennenadapter 230V / (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbauvariante (Ø=120, h=30)

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg

STRATAS GmbH & Co. KG, Lehrter Str. 57, 10557 Berlin, +49 30 245 330 92, info@stratas.de, www.stratas.de

2018_february




XIC

BB



BB ww



Ø 120 mm

225 mm

BB XTM-19

XTM-Module	3000 lm / 4000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant Modul
Xicato XTM-Modul LES 19mm (CRI = 98 / R9=95),
BB-XTM19, 3000lm, typ. 31W
BB-XTM2-19, 4000lm, typ. 45W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 13° / 20° / 40° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Vorsatz

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 34W / 54W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg

BB XTM-9

XTM-Module	2000 lm	9mm-LES
narrow / spot	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) Strahler

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant Modul
Xicato XTM-Modul LES 9mm, (CRI = 98 / R9=95),
BB-XTM-9, 2000lm, typ. 41W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 7° / 13°
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 47W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg

BB XIM-19

XIM-Module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul (integrierte Steuerung)
Xicato XIM-Modul LES 19mm, (CRI = 98 / R9=95),
BB-XIM-19, 3000 lm, typ. 37W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 13° / 20° / 40° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Vorsatz

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
- BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
- BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
- DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 40W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg

BB XIM-9

XIM-Module	1300 lm	9mm-LES
narrow / spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98)

Strahler

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul (integrierte Steuerung)
Xicato XIM-Modul LES 9mm, (CRI = 98 / R9=95),
BB-XIM-9, 1300 lm, typ. 28W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 7° / 13°
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
- BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
- BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
- DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 31W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg