

STRATAS.XIC



XIC

1050-2400 lm
Ø 80 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

The best colour rendering Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

luminaire

- small construction-kit spotlight system Ø 80mm
- with changeable optics
- optional integrated electronic (XIM-Modul)

lamp

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
Xicato XTM and XIM-module LES 9 mm and 19mm
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 11° / 17° / 20° / 40° / 50° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher front

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V / (EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation



- 0°- 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg



XIC XTM-19

XTM-module	1800 - 2400 lm	19mm
spot / wallwasher	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
XTM-module LES 19mm
XIC-XTM-19, 1800 lm, typ. 25W
XIC-XTM2-19, 2400 lm, typ. 24W
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 17° / 20° / 40° / 50° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher front

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 27W / 28 W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XTM-9

XTM-module	1050 lm	9mm
narrow-spot	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
XTM-module LES 9mm
XIC-XTM-9, 1050 lm, typ. 23W
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 11°

accessoires

- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM
 - potentiometer / 10-100% dimming
 - potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming
 - DALI + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- sytem typ. 26W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XIM-19

XIM-module	2000 lm	19mm
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XIM Artist modul with integrated control (CRI = 98 / R9=95), XIM-module LES 19mm
XIC-XIM-19, 2000 lm, typ. 27W
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 17° / 20° / 40° / 50° / wallwasher
- toolless exchange of reflectors and wallwasher front

accessoires

- wallwasher front angled
- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 28W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XIM-9

XIM-module	1150 lm	9mm
narrow-spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XIM Artist modul with integrated control (CRI = 98 / R9=95), XIM-module LES 9mm
XIC-XIM-9, 1150 lm, typ. 23W
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 11°

accessoires

- honey comb
- snoot
- diffusor
- sculpture lens
- barn doors

control

- XIM with Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + potentiometer / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - BLE / flicker free / 0,1-100% dimming / dimming control with iOS or Android app
 - DALI / flicker free / 0,1-100% dimming

mounting

- track adapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 25W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

1050-2400 lm
Ø 80 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98) Strahler/Wallwasher

Leuchte

- Baukasten-Systemstrahler Ø 80mm
- mit Wechseloptiken
- optionale integrierte Elektronik (XIM-Modul)

Lampe

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
- Xicato XTM und XIM-Module, LES 9mm und 19mm
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 11° / 17° / 20° / 40° / 50° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Voratz

Zubehör

- Wallwasher-Voratz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung



- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg



XIC XTM-19

XTM-Module	1800 - 2400 lm	19mm
spot / wallwasher	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
XTM-Modul LES 19mm
XIC-XTM-19, 1800 lm, typ. 25W
XIC-XTM2-19, 2400 lm, typ. 24W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 17° / 20° / 40° / 50° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Vorsatz

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 27W / 28W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XTM-9

XTM-Module	1050 lm	9mm
narrow-spot	1-10V / 0-10V / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98)

Strahler

Lampe

- XICATO / XTM Artist (CRI = 98 / R9=95)
XTM-Modul LES 9mm
XIC-XTM-9, 1050 lm, typ. 23W
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 11°

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM
 - Potentiometer / 10-100% Dimmung
 - Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung
 - DALI + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 26W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XIM-19

XIM-Module	2000 lm	19mm
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul mit integrierter Steuerung (CRI = 98 / R9=95), XIM-Modul LES 19mm
XIC-XIM-19, 2000 lm, typ. 27W
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage) in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 17° / 20° / 40° / 50° / Wallwasher
- werkzeugloser Austausch von Reflektoren und Wallwasher-Vorsatz

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz abgeschrägt
- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 28W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XIM-9

XIM-Module	1150 lm	9mm
narrow-spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) Strahler

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul mit integrierter Steuerung (CRI = 98 / R9=95), XIM-Modul LES 9mm
XIC-XIM-9, 1150 lm, typ. 23W
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage) in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 11°

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Diffusor
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XIM mit Bluetooth low Energie (BLE)
 - BLE + Potentiometer / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - BLE / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung / Steuerung mit iOS oder Android App
 - DALI / flickerfrei / 0,1-100% Dimmung

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 25W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg